Czujnik czadu, tlenku węgla, KIDDE 7DCO 10 lat LCD

Producent: Model: **7DCO** Numer katalogowy: **1084**



Główne cechy:

- Sensor czujnika czadu: Elektrochemiczny
- Zasilanie czujnika: Bateria
- Wyjście pod system alarm.: Nie
- Sposób montażu czujnika: Na tynk, wolnostojący
- Wyświetlacz LCD: Tak

Specyfikacja techniczna:

Wskazania na panelu LCD	ktualny poziomu stężenia CO w zakresie 0 - 999 PPM Lo - niski stan zasilania (rozładowane baterie) E
Zasilanie czujnika	Bateria
Okres gwarancji	10 lat
Sposób montażu czujnika	Na tynk, wolnostojący
Sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnego stężenia CO	Akustyczna 85dB i optyczna
Przycisk test/reset	Tak
Certyfikaty i dopuszczenia	PN-EN 50291-1, PN-EN 50291-2 certyfikat dopuszczający do użytku mieszkaniach i domach
Czas aktywacji alarmu	progi alarmowe zgodnie z PN-EN 50291-1:2010
Sygnalizacja końca okresu działania	komunikatu End na panelu LCD, dwa krótkie sygnały dźwiękowe i dwa mignięcia czerwonej diody LED w ci
Sygnalizacja nieprawidłowego działania	komunikatu Err na panelu LCD, krótki sygnał dźwiękowy oraz migająca czerwona dioda LED lub ciągły al
Wilgotność	do 90% RH, bez kondensacji
Sensor czujnika czadu	Elektrochemiczny
Temperatura pracy	0°C ...+40°C
Wymiary przedmiotu	118mm x 70mm x 40mm
Pamięć wartości szczytowych	Tak
Wyjście pod system alarm.	Nie
Gwarancja	10 lat

Gwarancja dla firm	10 lat
Uwagi do gwarancji	No
Wyświetlacz LCD	Tak
Producent	KIDDE