

# Zamek szyfrowy z czytnikiem zbliżeniowym VIDOS ZS40B

Producent:    Model: **ZS40B**    Numer katalogowy: **12035**



## Główne cechy:

- Napięcie zasilacza: 12 V
- Współczynnik ochrony obudowy: IP40
- Częstotliwość czytnika: brak danych
- Typ weryfikacji: Karta i kod
- Pobór prądu w stanie pracy: 60 mA

## Specyfikacja techniczna:

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Dostępne tryby pracy               | Praca w trybie autonomicznym |
| Pojemność systemu                  | 2000 Kart/Kodów              |
| Typ weryfikacji                    | Karta i kod                  |
| Częstotliwość czytnika             | 125 kHz                      |
| Zasięg odczytu RF ID               | 5 cm                         |
| Częstotliwość czytnika             | brak danych                  |
| Przeznaczenie do drzwi             | Wszystkich                   |
| Max. obciążenie styków przekaźnika | 1A/12V                       |
| Pobór prądu w stanie pracy         | 60 mA                        |
| Pobór prądu w stanie czuwania      | 25 mA                        |
| Współczynnik ochrony obudowy       | IP40                         |
| Temperatura pracy                  | -20 st.C / +50st.C           |
| Napięcie zasilacza                 | 12 V                         |
| Ilość wyjść przekaźnikowych        | 1                            |
| Czas aktywacji rygla               | 99 sek.                      |
| Gwarancja                          | 36 miesięcy                  |
| Gwarancja dla firm                 | 36 miesięcy                  |
| Uwagi do gwarancji                 | No                           |

Producent

VIDOS