

KAMERA IP KENIK KG-4040TVF

Producent: Model: **KG-4040TVF** Numer katalogowy: **13298**



Główne cechy:

- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Rozdzielczość: 2560x1440
- Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm - 12 mm
- Widoczność w nocy: 40 m
- Obsługa dźwięku: Nie
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Nie

Specyfikacja techniczna:

Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Rodzaj przetwornika	CMOS
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Rodzaj obiektywu	Regulowany
Wandaloodporność	Nie
Wielkość przetwornika	1/3"
Rozdzielczość	2560x1440
Wbudowany obiektyw	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm - 12 mm
Kąt widzenia	98° - 36°
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Widoczność w nocy	40 m
Onvif	Tak
Obsługa kart pamięci	Nie
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa dźwięku	Nie
Wbudowany mikrofon	No
Wejścia/wyjścia audio	No

Kompresja audio	No
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Wbudowany głośnik	No
Balans bieli	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	brak
Max. liczba użytkowników	10
Język interfejsu WEB	polski
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Klasa szczelności	IP66
Klasa odporności	Nie dotyczy
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3 szt.
Pobór mocy	7.5 W
Wymiary przedmiotu	75.9x210.8mm
Temperatura pracy	-30° C ~ +60° C
Urządzenia mobilne	Android, iOS
Czułość przetwornika	0.01Lux/F1.4 (kolor), 0Lux/F1.4(IR wł.)
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP,ICMP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP, RTCP,NTP,UPnP,SMTP,UPnP-TM,P2P
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Współczynnik S/N	>50dB
Strefy prywatności	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Nie
Wyjście wideo	No
WDR	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Zasilacz w komplecie	NIE
Zasilanie	12V DC, PoE (802.3af)
Kompresja wideo	H.264, H.265
Przeglądarki internetowe	Internet Explorer, Safari
Model przetwornika	brak danych

Funkcje analizy obrazu	przekroczenie linii, wykrycie intruza w obszarze
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Gwarancja	36 miesięcy
Gwarancja dla firm	36 miesięcy
Uwagi do gwarancji	No
Producent	KENIK
Technologia	brak danych
Rodzaj podświetlenia	brak danych
Technologia transmisji CCTV - do usuniecia	brak danych