

# KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2623G0-IZS(2.8-12mm)

Producent:     Model: **DS-2CD2623G0-IZS(2.8-12mm)**     Numer katalogowy: **17677**



## Główne cechy:

- Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm - 12 mm
- Widoczność w nocy: 50 m
- Obsługa dźwięku: Tak
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Nie

## Specyfikacja techniczna:

| Typ kamery                       | Zewnętrzna/wewnętrzna |
|----------------------------------|-----------------------|
| Rodzaj przetwornika              | Progressive Scan CMOS |
| Rozdzielczość kamery             | 2MPX (FULLHD)         |
| Rodzaj obiektywu                 | Motozoom              |
| Wandaloodporność                 | Tak                   |
| Wielkość przetwornika            | 1/2.8"                |
| Rozdzielczość                    | 1920x1080             |
| Wbudowany obiektyw               | Tak                   |
| Ogniskowa obiektywu              | 2.8 mm - 12 mm        |
| Kąt widzenia                     | 110°-31°              |
| Wbudowany reflektor podczerwieni | Tak                   |
| Widoczność w nocy                | 50 m                  |
| Onvif                            | Tak                   |
| Obsługa kart pamięci             | Tak                   |
| Obsługa WiFi                     | Nie                   |
| Obsługa dźwięku                  | Tak                   |
| Wbudowany mikrofon               | Nie                   |
| Wejścia/wyjścia audio            | 1/1                   |

|                                       |                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompresja audio                       | No                                                                                                                                 |
| Materiał wykonania obudowy            | Metalowa                                                                                                                           |
| Wbudowany głośnik                     | No                                                                                                                                 |
| Balans bieli                          | Tak                                                                                                                                |
| Detekcja ruchu                        | Tak                                                                                                                                |
| Wejścia/wyjścia alarmowe              | 1/1                                                                                                                                |
| Max. liczba użytkowników              | 20                                                                                                                                 |
| Język interfejsu WEB                  | polski                                                                                                                             |
| Interfejs sieciowy                    | RJ45(10/100Mbps)                                                                                                                   |
| Klasa szczelności                     | IP67                                                                                                                               |
| Klasa odporności                      | IK10                                                                                                                               |
| Wielostrumieniowość (ilość strumieni) | 3 szt.                                                                                                                             |
| Pobór mocy                            | 14.5 W                                                                                                                             |
| Wymiary przedmiotu                    | Φ144.13×332.73mm                                                                                                                   |
| Temperatura pracy                     | -30° C do 60° C                                                                                                                    |
| Urządzenia mobilne                    | Android, iOS                                                                                                                       |
| Czułość przetwornika                  | .01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR,                                                                                                |
| Wspierane protokoły sieciowe          | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 , Bonjour |
| Mechaniczny filtr podczerwieni        | Tak                                                                                                                                |
| Współczynnik S/N                      | No                                                                                                                                 |
| Strefy prywatności                    | Tak                                                                                                                                |
| Przeznaczona do transmisji na żywo    | Nie                                                                                                                                |
| Wyjście wideo                         | Tak                                                                                                                                |
| WDR                                   | Tak                                                                                                                                |
| Typ obudowy                           | Tubowa                                                                                                                             |
| Zasilacz w komplecie                  | NIE                                                                                                                                |
| Zasilanie                             | 12V DC, PoE (802.3af)                                                                                                              |
| Kompresja wideo                       | H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG                                                                                                |
| Przeglądarki internetowe              | Internet Explorer, Safari                                                                                                          |
| Model przetwornika                    | No                                                                                                                                 |

|                                            |                                                          |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Funkcje analizy obrazu                     | pozostawienie/zniknięcie przedmiotu, przekroczenie linii |
| IVS (inteligentna analiza obrazu)          | Tak                                                      |
| Gwarancja                                  | 36 miesięcy                                              |
| Gwarancja dla firm                         | 36 miesięcy                                              |
| Uwagi do gwarancji                         | No                                                       |
| Producent                                  | HIKVISION                                                |
| Technologia                                | IP                                                       |
| Rodzaj podświetlenia                       | IR (podczerwień)                                         |
| Technologia transmisji CCTV - do usuniecia | brak danych                                              |