

# KAMERA 4W1 KENIK LITE KG-L14

Producent:    Model: **KG-L14**    Numer katalogowy: **22134**



## Główne cechy:

- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Rozdzielczość: 1280x720
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Widoczność w nocy: 30 m
- Kąt widzenia: 107°

## Specyfikacja techniczna:

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Rodzaj przetwornika              | CMOS                  |
| Rozdzielczość kamery             | 1MPX (HD)             |
| Wielkość przetwornika            | 1/4"                  |
| Czułość przetwornika             | 0.1Lux, 0Lux (IR wł.) |
| Pobór prądu                      | 400 mA                |
| Typ kamery                       | Zewnętrzna/wewnętrzna |
| Rozdzielczość                    | 1280x720              |
| Rodzaj obiektywu                 | Stały                 |
| Wbudowany obiektyw               | Tak                   |
| Kąt widzenia                     | 107°                  |
| Ogniskowa obiektywu              | 2.8mm                 |
| Mechaniczny filtr podczerwieni   | Tak                   |
| Wbudowany reflektor podczerwieni | Tak                   |
| Balans bieli                     | Tak                   |
| Klasa szczelności                | IP66                  |
| Klasa odporności                 | Nie dotyczy           |
| Obsługa dźwięku                  | Nie                   |
| 2DNR                             | Tak                   |

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| 3DNR                                       | Nie                   |
| HLC                                        | Nie                   |
| BLC                                        | Tak                   |
| AGC                                        | Tak                   |
| WDR                                        | brak danych           |
| DWDR                                       | Tak                   |
| Menu OSD                                   | Tak                   |
| Wymiary przedmiotu                         | ø 92x88mm             |
| Typ obudowy                                | Kopułkowa             |
| Zasilanie kamery                           | 12V DC                |
| Temperatura pracy                          | -40°C ~ +60°C         |
| Widoczność w nocy                          | 30 m                  |
| Obsługiwane standardy wideo                | AHD, ANALOG, CVI, TVI |
| Gwarancja                                  | 36 miesięcy           |
| Gwarancja dla firm                         | 36 miesięcy           |
| Uwagi do gwarancji                         | brak danych           |
| Producent                                  | KENIK                 |
| Technologia                                | brak danych           |
| Rodzaj podświetlenia                       | brak danych           |
| Technologia transmisji CCTV - do usuniecia | brak danych           |