

# SATEL DUALNA CZUJKA RUCHU PIR+MW SLIM-DUAL-PET

Producent:    Model: **SLIM-DUAL-PET**    Numer katalogowy: **23474**



## Główne cechy:

- Napięcie zasilania urządzenia: 12 V
- Zasięg detekcji czujnika: 12 m
- Rodzaj detekcji: PIR + MW

## Specyfikacja techniczna:

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| Rodzaj detekcji                 | PIR + MW                                             |
| Zasięg czujnika                 | 12m x 13m                                            |
| Wykrywalna prędkość ruchu       | 0,3...3 m/s                                          |
| Maksymalny pobór prądu          | 25 mA                                                |
| Dedykowany uchwyt               | Brak                                                 |
| Inne unikalne cechy             | wbudowane rezystory parametryczne (2EOL: 2 x 1,1 kΩ) |
| Rodzaj optyki                   | Fresnel                                              |
| Cyfrowa kompensacja temperatury | Tak                                                  |
| Odporność na zwierzęta          | do 20kg                                              |
| Czas sygnalizacji alarmu        | 2 sek.                                               |
| Klasa środowiskowa wg EN50130-5 | II                                                   |
| Pobór prądu w stanie gotowości  | 10 mA                                                |
| Rodzaj pyroelementu             | Pojedynczy                                           |
| Współczynnik ochrony obudowy    | Brak danych                                          |
| Zasięg detekcji czujnika        | 12 m                                                 |
| Zalecane miejsce instalacji     | Bezpośrednio na ścianie                              |
| Napięcie zasilania urządzenia   | 12 V                                                 |
| Funkcja antymaskingu            | Nie                                                  |

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Temperatura pracy         | -10°C...+55°C |
| Zalecana wysokość montażu | 2,4m          |
| Gwarancja                 | 36 miesięcy   |
| Gwarancja dla firm        | 36 miesięcy   |
| Uwagi do gwarancji        | brak danych   |
| Producent                 | SATEL         |