

# KAMERA 4W1 HIKVISION 5Mpx DS-2CE78H8T-IT3F(2.8mm)

Producent:     Model: **DS-2CE78H8T-IT3F(2.8mm)**     Numer katalogowy: **24560**

## Główne cechy:



- Rodzaj przetwornika: 5MP PS CMOS
- Rozdzielczość: brak danych
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Widoczność w nocy: 60 m
- Kąt widzenia: 98°

## Specyfikacja techniczna:

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Rodzaj przetwornika              | 5MP PS CMOS           |
| Rozdzielczość kamery             | 5MPX                  |
| Wielkość przetwornika            | brak danych           |
| Czułość przetwornika             | brak danych           |
| Pobór prądu                      | 600 mA                |
| Typ kamery                       | Zewnętrzna/wewnętrzna |
| Rozdzielczość                    | brak danych           |
| Rodzaj obiektywu                 | Stały                 |
| Wbudowany obiektyw               | Tak                   |
| Kąt widzenia                     | 98°                   |
| Ogniskowa obiektywu              | 2.8mm                 |
| Mechaniczny filtr podczerwieni   | Tak                   |
| Wbudowany reflektor podczerwieni | Tak                   |
| Balans bieli                     | brak danych           |
| Klasa szczelności                | IP67                  |
| Klasa odporności                 | Nie dotyczy           |
| Obsługa dźwięku                  | brak danych           |
| 2DNR                             | Nie                   |

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| 3DNR                                       | Tak              |
| HLC                                        | Nie              |
| BLC                                        | Nie              |
| AGC                                        | Tak              |
| WDR                                        | Tak              |
| DWDR                                       | Nie              |
| Menu OSD                                   | Nie              |
| Wymiary przedmiotu                         | brak danych      |
| Typ obudowy                                | Kopułkowa        |
| Zasilanie kamery                           | 12 V DC          |
| Temperatura pracy                          | -40 °C do +50 °C |
| Widoczność w nocy                          | 60 m             |
| Obsługiwane standardy wideo                | brak danych      |
| Gwarancja                                  | 36 miesięcy      |
| Gwarancja dla firm                         | 36 miesięcy      |
| Uwagi do gwarancji                         | brak danych      |
| Producent                                  | HIKVISION        |
| Technologia                                | 4w1              |
| Rodzaj podświetlenia                       | IR (podczerwień) |
| Technologia transmisji CCTV - do usuniecia | brak danych      |