

# KAMERA IP KENIK KG-2130DAS-IL

Producent:     Model: **KG-2130DAS-IL**     Numer katalogowy: **33829**



## Główne cechy:

- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Widoczność w nocy: 30 m
- Obsługa dźwięku: Tak
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak

## Specyfikacja techniczna:

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Typ kamery                       | Zewnętrzna/wewnętrzna |
| Rodzaj przetwornika              | CMOS                  |
| Rozdzielczość kamery             | 2MPX (FULLHD)         |
| Rodzaj obiektywu                 | Stały                 |
| Wandaloodporność                 | brak danych           |
| Wielkość przetwornika            | 1/2.8"                |
| Rozdzielczość                    | 1920x1080             |
| Wbudowany obiektyw               | Tak                   |
| Ogniskowa obiektywu              | 2.8mm                 |
| Kąt widzenia                     | 110°                  |
| Wbudowany reflektor podczerwieni | Tak                   |
| Widoczność w nocy                | 30 m                  |
| Onvif                            | Tak                   |
| Obsługa kart pamięci             | Tak                   |
| Obsługa WiFi                     | Nie                   |
| Obsługa dźwięku                  | Tak                   |
| Wbudowany mikrofon               | Tak                   |
| Wejścia/wyjścia audio            | 0/0                   |
| Kompresja audio                  | G.711A/G.711U         |
| Materiał wykonania obudowy       | Metalowa              |
| Wbudowany głośnik                | Nie                   |
| Balans bieli                     | Tak                   |
| Detekcja ruchu                   | Tak                   |
| Wejścia/wyjścia alarmowe         | brak                  |

|                                            |                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Max. liczba użytkowników                   | 32                                                                                                                               |
| Język interfejsu WEB                       | polski                                                                                                                           |
| Interfejs sieciowy                         | RJ45(10/100Mbps)                                                                                                                 |
| Klasa szczelności                          | IP67                                                                                                                             |
| Klasa odporności                           | Nie dotyczy                                                                                                                      |
| Wielostrumieniowość (ilość strumieni)      | 2 szt.                                                                                                                           |
| Pobór mocy                                 | 7 W                                                                                                                              |
| Wymiary przedmiotu                         | 102x82.4 mm                                                                                                                      |
| Temperatura pracy                          | -30°C ~ +60°C                                                                                                                    |
| Urządzenia mobilne                         | Android, iOS                                                                                                                     |
| Czułość przetwornika                       | 0.001lux (kolor), 0lux (IR wł.)                                                                                                  |
| Wspierane protokoły sieciowe               | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,IGMP,UPnP,SMTP,UPnP-TM,P2P,Bonjour                                        |
| Mechaniczny filtr podczerwieni             | Tak                                                                                                                              |
| Współczynnik S/N                           | b.d.                                                                                                                             |
| Strefy prywatności                         | Tak                                                                                                                              |
| Przeznaczona do transmisji na żywo         | Tak                                                                                                                              |
| Wyjście wideo                              | brak danych                                                                                                                      |
| WDR                                        | Nie                                                                                                                              |
| Typ obudowy                                | Kopułkowa                                                                                                                        |
| Zasilacz w komplecie                       | NIE                                                                                                                              |
| Zasilanie                                  | 12V DC, PoE (802.3af)                                                                                                            |
| Kompresja wideo                            | H.264, H.264+, H.265, H.265+                                                                                                     |
| Przeglądarki internetowe                   | Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari                                                                        |
| Model przetwornika                         | brak danych                                                                                                                      |
| Funkcje analizy obrazu                     | detekcja człowieka, przekroczenie linii, szybko poruszający się obiekt, wejście/opuszczenie regionu, wykrycie intruza w obszarze |
| IVS (inteligentna analiza obrazu)          | Tak                                                                                                                              |
| Gwarancja                                  | 36 miesięcy                                                                                                                      |
| Gwarancja dla firm                         | 36 miesięcy                                                                                                                      |
| Uwagi do gwarancji                         | brak danych                                                                                                                      |
| Producent                                  | KENIK                                                                                                                            |
| Technologia                                | brak danych                                                                                                                      |
| Rodzaj podświetlenia                       | brak danych                                                                                                                      |
| Technologia transmisji CCTV - do usuniecia | brak danych                                                                                                                      |