

# KAMERA IP KENIK KG-5260DZAS-IL-3

Producent:     Model: **KG-5260DZAS-IL-3**     Numer katalogowy: **34612**



## Główne cechy:

- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Rozdzielczość: 2592x1944
- Ogniskowa obiektywu: 2.7mm-13.5mm (motozoom)
- Widoczność w nocy: 60 m
- Obsługa dźwięku: Tak
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Nie

## Specyfikacja techniczna:

| Typ kamery                       | Zewnętrzna/wewnętrzna   |
|----------------------------------|-------------------------|
| Rodzaj przetwornika              | CMOS                    |
| Rozdzielczość kamery             | 5MPX                    |
| Rodzaj obiektywu                 | Motozoom                |
| Wandaloodporność                 | brak danych             |
| Wielkość przetwornika            | 1/2.8"                  |
| Rozdzielczość                    | 2592x1944               |
| Wbudowany obiektyw               | Tak                     |
| Ogniskowa obiektywu              | 2.7mm-13.5mm (motozoom) |
| Kąt widzenia                     | 27°-96°                 |
| Wbudowany reflektor podczerwieni | Tak                     |
| Widoczność w nocy                | 60 m                    |
| Onvif                            | Tak                     |
| Obsługa kart pamięci             | Tak                     |
| Obsługa WiFi                     | Nie                     |
| Obsługa dźwięku                  | Tak                     |
| Wbudowany mikrofon               | Tak                     |
| Wejścia/wyjścia audio            | 0/0                     |

|                                       |                                                                                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompresja audio                       | G.711a/G.711u/AAC                                                                                       |
| Materiał wykonania obudowy            | Metalowa                                                                                                |
| Wbudowany głośnik                     | Nie                                                                                                     |
| Balans bieli                          | Tak                                                                                                     |
| Detekcja ruchu                        | Tak                                                                                                     |
| Wejścia/wyjścia alarmowe              | brak                                                                                                    |
| Max. liczba użytkowników              | 32                                                                                                      |
| Język interfejsu WEB                  | polski                                                                                                  |
| Interfejs sieciowy                    | RJ45(10/100Mbps)                                                                                        |
| Klasa szczelności                     | IP67                                                                                                    |
| Klasa odporności                      | Nie dotyczy                                                                                             |
| Wielostrumieniowość (ilość strumieni) | 3 szt.                                                                                                  |
| Pobór mocy                            | 8.5 W                                                                                                   |
| Wymiary przedmiotu                    | Φ 140x104.7 (H) mm                                                                                      |
| Temperatura pracy                     | -30° C ~ +60° C                                                                                         |
| Urządzenia mobilne                    | brak danych                                                                                             |
| Czułość przetwornika                  | 0.01lux (kolor), 0lux (IR wł.)                                                                          |
| Wspierane protokoły sieciowe          | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTMP,RTCP,NTP,IGMP,UPnP,SMTP,UPnP-TM,P2P,Bonjour,IPV6 |
| Mechaniczny filtr podczerwieni        | Tak                                                                                                     |
| Współczynnik S/N                      | >50dB                                                                                                   |
| Strefy prywatności                    | Tak                                                                                                     |
| Przeznaczona do transmisji na żywo    | Nie                                                                                                     |
| Wyjście wideo                         | brak danych                                                                                             |
| WDR                                   | Tak                                                                                                     |
| Typ obudowy                           | Kopułkowa                                                                                               |
| Zasilacz w komplecie                  | NIE                                                                                                     |
| Zasilanie                             | brak danych                                                                                             |
| Kompresja wideo                       | brak danych                                                                                             |
| Przeglądarki internetowe              | brak danych                                                                                             |
| Model przetwornika                    | brak danych                                                                                             |

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Funkcje analizy obrazu                     | brak danych |
| IVS (inteligentna analiza obrazu)          | Tak         |
| Gwarancja                                  | 36 miesięcy |
| Gwarancja dla firm                         | 36 miesięcy |
| Uwagi do gwarancji                         | brak danych |
| Producent                                  | KENIK       |
| Technologia                                | brak danych |
| Rodzaj podświetlenia                       | brak danych |
| Technologia transmisji CCTV - do usuniecia | brak danych |