

Zestaw wideodomofonowy NICE PRO TWO KIT

Producent: Model: **D PRO TWO KIT** Numer katalogowy: **35510**



Specyfikacja techniczna:

Rodzaj oświetlenia nocnego kamery	Diody podczerwieni
Typ monitora	Głośnomówiący
Możliwość rozbudowy o kolejny monitor	Tak
Max. ilość monitorów	3 szt.
Rodzaj ekranu	LCD
Wielkość ekranu	7"
Rozdzielczość ekranu	800x480
Napięcie zasilania urządzenia	18 V
Natężenie zasilania	1 A
Wbudowanie gniazdo pamięci zew. SD	Tak
Typ melodii wywołania	brak danych
Obsługiwana ilość wejść	1 szt.
Materiał obudowy kamery	Aluminium
Sposób montażu kamery	Na tynk
Przetwornik obrazu kamery	2-żyłowa magistrala cyfrowa,
Kąt widzenia kamery w poziomie	110 °
Zakres temperatury pracy	od -25°C do +60°C

Funkcje dodatkowe urządzenia	Czytnik kart RFID, Sterowanie furtką bez zasilacza, Sterowanie elektrozamkiem i bramą automatyczną, Czujnik otwartych drzwi, Podłączenie przycisku wyjścia, Wbudowany moduł Wi-Fi umożliwiający obsługę przez aplikację na telefonie.
Wymiary monitora	208 x 143 x 22,5 mm
Wymiary kamery	136 x 49 x 20 mm
Regulacja głośności wywołania	Tak
Regulacja głośności rozmowy	Tak
Regulacja kontrastu	Tak
Regulacja jasności	Tak
Pobór prądu (praca / czuwanie)	brak danych
Ilość przewodów kamera-monitor	2 szt.
Rozmiar puszki pod tynk	brak danych
Rodzaj domofonu	1 - rodzinny
Adresowniki	Tak
Wbudowana pamięć	Tak
Obsługa dodatkowych kamer CCTV	Tak
Funkcja interkomu	Tak
Obsługa bramy wjazdowej	Tak
Rodzaj montażu panelu	Na tynk
Gwarancja	36 miesięcy
Gwarancja dla firm	36 miesięcy
Uwagi do gwarancji	Aby obowiązywała gwarancja na 3 lata, obowiązkowe jest wykonanie montażu przez instalatora z certyfikatem NICE Polska oraz przegląd pomiędzy 10, a 12 miesiącem od montażu. W przeciwnym przypadku na produkty NICE Polska obowiązuje rok gwarancji producenta.
Producent	NICE