

# KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2441T-ZAS-27135

Producent:     Model: **IPC-HFW2441T-ZAS-27135**     Numer katalogowy: **36168**



## Główne cechy:

- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Rozdzielczość: 2688x1520
- Ogniskowa obiektywu: 2.7mm-13.5mm (motozoom)
- Widoczność w nocy: 60 m
- Obsługa dźwięku: Tak
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak

## Specyfikacja techniczna:

| Typ kamery                       | Zewnętrzna/wewnętrzna   |
|----------------------------------|-------------------------|
| Rodzaj przetwornika              | CMOS                    |
| Rozdzielczość kamery             | 4MPX (2K)               |
| Rodzaj obiektywu                 | Motozoom                |
| Wandaloodporność                 | Nie                     |
| Wielkość przetwornika            | 1/2.9"                  |
| Rozdzielczość                    | 2688x1520               |
| Wbudowany obiektyw               | Tak                     |
| Ogniskowa obiektywu              | 2.7mm-13.5mm (motozoom) |
| Kąt widzenia                     | 104° -27°               |
| Wbudowany reflektor podczerwieni | Tak                     |
| Widoczność w nocy                | 60 m                    |
| Onvif                            | Tak                     |
| Obsługa kart pamięci             | Tak                     |
| Obsługa WiFi                     | Nie                     |
| Obsługa dźwięku                  | Tak                     |
| Wbudowany mikrofon               | Tak                     |
| Wejścia/wyjścia audio            | 1/1                     |

|                                       |                                                                                                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompresja audio                       | brak danych                                                                                                          |
| Materiał wykonania obudowy            | Metalowa                                                                                                             |
| Wbudowany głośnik                     | Nie                                                                                                                  |
| Balans bieli                          | Tak                                                                                                                  |
| Detekcja ruchu                        | Tak                                                                                                                  |
| Wejścia/wyjścia alarmowe              | 1/1                                                                                                                  |
| Max. liczba użytkowników              | 6                                                                                                                    |
| Język interfejsu WEB                  | polski                                                                                                               |
| Interfejs sieciowy                    | RJ45(10/100Mbps)                                                                                                     |
| Klasa szczelności                     | IP67                                                                                                                 |
| Klasa odporności                      | Nie dotyczy                                                                                                          |
| Wielostrumieniowość (ilość strumieni) | 2 szt.                                                                                                               |
| Pobór mocy                            | 9.8 W                                                                                                                |
| Wymiary przedmiotu                    | 244.1 mm × 79.0 mm × 75.9 mm(9.6" × 3.1" × 3.0") (L × W × H)                                                         |
| Temperatura pracy                     | -30°C to +60°C (-22°F to +140°F)/less than≤95%                                                                       |
| Urządzenia mobilne                    | brak danych                                                                                                          |
| Czułość przetwornika                  | 0.008 lux@F1.5 (Color, 30 IRE)                                                                                       |
| Wspierane protokoły sieciowe          | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP |
| Mechaniczny filtr podczerwieni        | Tak                                                                                                                  |
| Współczynnik S/N                      | brak danych                                                                                                          |
| Strefy prywatności                    | Tak                                                                                                                  |
| Przeznaczona do transmisji na żywo    | Tak                                                                                                                  |
| Wyjście video                         | brak danych                                                                                                          |
| WDR                                   | Tak                                                                                                                  |
| Typ obudowy                           | Tubowa                                                                                                               |
| Zasilacz w komplecie                  | brak danych                                                                                                          |
| Zasilanie                             | brak danych                                                                                                          |
| Kompresja wideo                       | brak danych                                                                                                          |
| Przeglądarki internetowe              | brak danych                                                                                                          |
| Model przetwornika                    | brak danych                                                                                                          |

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Funkcje analizy obrazu                     | brak danych |
| IVS (inteligentna analiza obrazu)          | Tak         |
| Gwarancja                                  | 36 miesięcy |
| Gwarancja dla firm                         | 36 miesięcy |
| Uwagi do gwarancji                         | brak danych |
| Producent                                  | DAHUA       |
| Technologia                                | brak danych |
| Rodzaj podświetlenia                       | brak danych |
| Technologia transmisji CCTV - do usuniecia | brak danych |