

Kamera IP Hilook by Hikvision tuba 2MP IPCAM-B2-50DL 4mm

Producent: Model: **IPCAM-B2-50DL** Numer katalogowy: **39343**



Główne cechy:

- Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Ogniskowa obiektywu: 4mm
- Widoczność w nocy: 50 m
- Obsługa dźwięku: Tak
- Przeznaczona do transmisji na żywo: brak danych

Specyfikacja techniczna:

Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Rodzaj obiektywu	Stały
Wandaloodporność	Nie
Wielkość przetwornika	1/2.9"
Rozdzielczość	1920x1080
Wbudowany obiektyw	Tak
Ogniskowa obiektywu	4mm
Kąt widzenia	83°
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Widoczność w nocy	50 m
Onvif	brak danych
Obsługa kart pamięci	Nie
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa dźwięku	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Wejścia/wyjścia audio	brak

Kompresja audio	brak danych
Materiał wykonania obudowy	Metalowa+Plastikowa
Wbudowany głośnik	brak danych
Balans bieli	brak danych
Detekcja ruchu	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	brak danych
Max. liczba użytkowników	32
Język interfejsu WEB	polski
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Klasa szczelności	IP67
Klasa odporności	Nie dotyczy
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
Pobór mocy	6 W
Wymiary przedmiotu	83.7 mm × 80.7 mm × 206.6 mm
Temperatura pracy	-30°-70° ; wilgotność: 95%
Urządzenia mobilne	brak danych
Czułość przetwornika	brak danych
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
Mechaniczny filtr podczerwieni	brak danych
Współczynnik S/N	brak danych
Strefy prywatności	brak danych
Przeznaczona do transmisji na żywo	brak danych
Wyjście wideo	brak danych
WDR	brak danych
Typ obudowy	Tubowa
Zasilacz w komplecie	NIE
Zasilanie	brak danych
Kompresja wideo	brak danych
Przeglądarki internetowe	brak danych
Model przetwornika	brak danych

Funkcje analizy obrazu	brak danych
IVS (inteligentna analiza obrazu)	brak danych
Gwarancja	24 miesiące
Gwarancja dla firm	24 miesiące
Uwagi do gwarancji	brak danych
Producent	HILOOK
Technologia	IP
Rodzaj podświetlenia	IR (podczerwień), LED (światło białe)
Technologia transmisji CCTV - do usuniecia	brak danych