

ZAMEK SZYFROWY EURA AC-20C7

Producent: Model: **AC-20C7** Numer katalogowy: **4002**



Główne cechy:

- Napięcie zasilacza: 12 V
- Współczynnik ochrony obudowy: IP55
- Częstotliwość czytnika: brak danych
- Typ weryfikacji: Karta i kod
- Pobór prądu w stanie pracy: 160 mA

Specyfikacja techniczna:

Dostępne tryby pracy

-

Pojemność systemu	1000 kodów / kart / kodów+kart (strefa 1) 10 kodów / kart / kodów+kart (strefa 2)
Typ weryfikacji	Karta i kod
Częstotliwość czytnika	125 kHz
Zasięg odczytu RF ID	5 cm
Częstotliwość czytnika	brak danych
Przeznaczenie do drzwi	Wszystkich
Max. obciążenie styków przekaźnika	3 A / 12 V DC
Pobór prądu w stanie pracy	160 mA
Pobór prądu w stanie czuwania	30 mA
Współczynnik ochrony obudowy	IP55
Temperatura pracy	-18°C ~ +50°C
Napięcie zasilacza	12 V
Ilość wyjść przekaźnikowych	2
Czas aktywacji rygla	99 sek.
Gwarancja	24 miesiące
Gwarancja dla firm	24 miesiące
Uwagi do gwarancji	No

Producent

EURA