

Klamka elektroniczna Compact WFE L730-EU

Producent: Model: **H WFE L730-EU COMPACT** Numer katalogowy: **41038**



Główne cechy:

- Napięcie zasilacza: 3 V
- Współczynnik ochrony obudowy: Brak danych
- Częstotliwość czytnika: 13.56 MHz
- Typ weryfikacji: Karta
- Pobór prądu w stanie pracy: 1 mA

Specyfikacja techniczna:

Dostępne tryby pracy	-
Pojemność systemu	2000
Typ weryfikacji	Karta
Częstotliwość czytnika	1356 kHz
Zasięg odczytu RF ID	5 cm
Częstotliwość czytnika	13.56 MHz
Przeznaczenie do drzwi	Wszystkich
Max. obciążenie styków przekaźnika	brak danych
Pobór prądu w stanie pracy	1 mA
Pobór prądu w stanie czuwania	1 mA
Współczynnik ochrony obudowy	Brak danych
Temperatura pracy	-20 °C do 60 °C
Napięcie zasilacza	3 V
Ilość wyjść przekaźnikowych	brak danych
Czas aktywacji rygla	3 sek.
Gwarancja	24 miesiące
Gwarancja dla firm	24 miesiące
Uwagi do gwarancji	brak danych

Producent

ŁUCZNIK