

DOMOFON GSM MTM CONNECT CAME 8K40AD-001

Producent: Model: **8K40AD-001** Numer katalogowy: **44181**



Główne cechy:

- Rodzaj montażu panelu: Na tynk i pod tynk
- Wersja domofonu: wielorodzinny
- Typ unifonu: Brak monitora
- :
- Napięcie zasilania urządzenia: 14-24 V AC/DC z napędu bramy

Specyfikacja techniczna:

Rodzaj montażu panelu	Na tynk i pod tynk
Typ unifonu	Brak monitora
Obsługa bramy wjazdowej	Tak
Wersja domofonu	wielorodzinny
Wymiary panelu zew.	136x130x16
Wymiary unifonu	brak
Max. ilość unifonów	1000 szt.
Rozmiar puszki pod tynk	brak danych
Pobór prądu (praca / czuwanie)	180/65
Funkcje dodatkowe urządzenia	GSM, brak konieczności przewodów, możliwość sterowania automatyką, oświetleniem itp
Zakres temperatury pracy	-25 ÷ +55
Typ melodii wywołania	brak danych
Natężenie zasilania	1 A
Napięcie zasilania urządzenia	14-24 V AC/DC z napędu bramy
Obsługa kilku wejść	Tak
Regulacja głośności rozmowy	Nie
Regulacja głośności wywołania	Nie
Funkcja interkomu	Nie

Gwarancja	24 miesiące
Gwarancja dla firm	24 miesiące
Uwagi do gwarancji	brak danych
Producent	CAME