

# Alkomat BACscan F-50 elektrochemiczny. Kalibracja 24mc - 10 lat gwarancji.

Producent:     Model: **BACscan F-50**     Numer katalogowy: **5610**



## Główne cechy:

- Sensor: Elektrochemiczny
- :
- Rozdzielczość wskazań: 0.01
- Jednostki pomiarowe: ‰ (promile)
- Wymiary przedmiotu: 114 x 47 x 24 mm

## Specyfikacja techniczna:

|                                                |                                                                                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zasilanie alkomatu                             | 2 x 1.5V DC baterie alkaliczne, typ AAA                                                        |
| Wyświetlacz alkomatu                           | 3 cyfrowy LCD, podświetlany, dwukolorowy                                                       |
| Dokładność                                     | ±0.05‰ dla 1.00‰ w temp. 25°C                                                                  |
| Sensor                                         | Elektrochemiczny                                                                               |
| Wymiary przedmiotu                             | 114 x 47 x 24 mm                                                                               |
| Sygnalizacja prawidłowego przebiegu pomiaru    | Tak                                                                                            |
| Próg alarmowy                                  | 0.20‰                                                                                          |
| Wposażenie alkomatu                            | 3 ustniki, komplet baterii, pokrowiec, karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim; |
| Obudowa                                        | No                                                                                             |
| Automatyczne wyłączenie zasilania              | Tak                                                                                            |
| Sygnalizacja niskiego napięcia zasilania       | Tak                                                                                            |
| Sygnalizacja uszkodzenia sensora               | Tak                                                                                            |
| Sygnalizacja przekroczenia zakresu pomiarowego | Tak                                                                                            |
| Sygnalizacja rozpoczęcia i zakończenia pomiaru | Tak                                                                                            |
| Sygnalizacja gotowości do pomiaru              | Tak                                                                                            |
| Czas wydechu podczas pomiaru                   | 4 sek.                                                                                         |
| Tryb pomiaru/próbkowanie                       | Automatyczne                                                                                   |

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Czas przygotowania do pracy  | <20s                           |
| Jednostki pomiarowe          | ‰ (promile)                    |
| Rozdzielczość wskazań        | 0.01                           |
| Funkcje dodatkowe urządzenia | -                              |
| Temperatura pracy            | 0 - 40 °C, wilgotność < 95% RH |
| Gwarancja                    | 10 lat                         |
| Gwarancja dla firm           | 10 lat                         |
| Uwagi do gwarancji           | No                             |
| Producent                    | BACSCAN                        |